



Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne

MU47, noir, sans halogène, en barre de 1 m

La gaine MU47 isole et protège les épissures et terminaisons de câble basse tension.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable à paroi moyenne
- Sans adhésif
- Offre une forte tenue mécanique
- Résistant aux solvants, acides et aux alcalins



Pour plus d'informations sur les pistolets à air chaud, voir page 569.



Disponible également en manchons sur demande. Contactez-nous !



Gaine thermorétractable MU47 à paroi moyenne.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +110 °C
Temp. min. de rétreint	+120 °C
Variation Longitudinale	-10% max.
Rigidité diélectrique	15 kV/mm
Tenue au feu	Non auto-extinguible



Gaine thermorétractable 4:1



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. (L)	Couleur	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
MU47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10120
MU47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10190
MU47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10400
MU47-50/16	55,0	16,0	2,90	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10500
MU47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10750
MU47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Noir (BK)	30;32	323-11400

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)	
30	32
H6100	E4500
570	569

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.