




**Description:**

Réglette étanche LED 1800mm 69W 220-240V IP65


La réglette étanche LED IP65 LinearPac<sup>™</sup> offre une efficacité de 120 lm/W, ce qui représente une économie d'énergie de 50% par rapport aux lampes fluorescentes traditionnelles. Solution hautement efficace pour les applications intérieures et extérieures, elle est conçue pour les parkings, les aires de service, les entrepôts ou les environnements commerciaux.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-ANT1880/40	80	9000	4000	120	Non gradable	Gris
EN-ANT1880EM/40	80	9000	4000	120	Emergency	Gris
EN-ANT1880MS/40	80	9000	4000	120	Hyperfréquence	Gris

**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**



Grey

## Caractéristiques & Avantages

### Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	250
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.90
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-10
Température max:	50°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	W (mm):	100
L (mm):	1840	H (mm):	72
Indice IP:	IP66	Indice IK:	IK10
Composition:	Polycarbonate	Composition de l'optique:	Polycarbonate
Culot:	Aucun	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50000

### Certificat:



### Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.