

## Prises pour plinthes, sorties de câbles et socles format réduit



0 508 06



0 508 60



0 903 35



0 903 49

Emb.	Réf.	Prises à encastrer pour plinthes
20	Blanc 0 508 06	16 A - 250 V $\sim$ Entraxe 19 mm <b>2P</b> 65 x 48 mm
20	0 508 60	<b>2P+T</b> 70 x 50 mm

Emb.	Réf.	Sorties de câble
20/100	<b>0 314 90</b>	<b>20/32A</b> 95 x 95 mm - Avec serre-câble 1 sortie pour câble Ø17 à 19 mm Fixation par vis, possibilité de fixation à griffes avec réf. 0 317 96 (p. 656)
5/50	<b>0 558 49</b>	<b>Cadre 1 poste</b> Pour pose en saillie : - des socles réf. 0 554 52/55/57 et réf. 0 558 12/15/17 (p. 714) - des plaques sorties de câble réf. 0 314 90 Dim. : 100 x 100 x 36 mm

Emb.	Réf.	Socles format réduit - IP 44 - IK 07
10	Fixation à vis <b>0 903 35</b>	Montage en plastron Ensemble monobloc à volet 61 x 54 mm, saillie 13 mm Entraxe de fixation : 38 x 38 mm Ø de perçage : 43 mm Prise 2P+T avec éclips de protection
10	0 903 36	Prise 2P+T standard Germanique
10	0 903 49	Boîtier de protection (derrière tableau)

### Lampes tubes pour carillons et maintenance Plexo 57

10	0 898 26	<b>A incandescence</b> 12 V - 0,42 W
20	<b>0 898 21</b>	<b>A néon</b> 230 V - 0,50 mA

## Guide-câbles



0 300 99



0 300 81

Emb.	Réf.	Guide-câbles blanc 1 câble
132	0 300 98	Permettent une fixation rapide du câble sur une paroi Equipés d'un double fond séparant le clou ou l'agrafe du câble 2 modes de fixation possibles : • par clou ou agrafe, fond préperçé tous les 10 cm • par adhésif de 1 mm d'épaisseur absorbant les inégalités de surface Livrés avec couvercle Pour câbles de Ø3 à 6 mm Livré en 66 longueurs de 2,10 m
90	0 300 99	Pour câbles de Ø7 et 9 mm Livré en 45 longueurs de 2,10 m

Emb.	Réf.	Guide-câbles marron grande capacité
80	0 300 25	Permettent une fixation rapide de plusieurs câbles sur une paroi Equipés d'un dispositif de maintien de câbles intégré RAL 8014 <b>Sans cloison centrale</b> 32 x 12,5 mm Livré en 40 longueurs de 2,10 m
80	0 300 78	<b>Avec cloison centrale</b> 32 x 12,5 mm Livré en 40 longueurs de 2,10 m
48	0 300 81	40 x 16 mm Livré en 24 longueurs de 2,10 m

