



**Cartouche fusible, Basse tension, 125 A, AC 500 V, 50 kA, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, à action rapide**



**Référence** FUSE 125A DV 500V TYPE DZ  
**N° de catalogue** 125D200Q

### Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	125
Tension assignée d'emploi			AC 500 V
Taille			D5
Facteur de zoom			56 x 46 mm
Classe d'emploi			gR
Pouvoir de coupure		kA	50
Utilisable pour taille			pour socle pour fusibles R2
Courbe de déclenchement	Classe		à action rapide
Norme/Agrément			DIN IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible DIAZED (EC000099)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible Diazed (ecl@ss10.0.1-27-14-20-04 [AFZ799015])			
taille (DIN)			DV
calibre/courant nominal assigné (In)		A	125
tension assignée (Ue)		V	500
code de couleur			jaune
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
caractéristique de déclenchement (type/courbe)			rapide (F)