




IN-LINE 24 48V TRACK

Move DALI, réflecteur darklight, spot, noir / noir, 7,3 - W, 580 lm, 2700 K, IRC90, 35°

Des luminaires linéaires sobres pour une atmosphère très élégante : les projecteurs IN-LINE peuvent être intégrés dans le système de rails 48V TRACK pour donner le meilleur d'eux-mêmes : une lumière de haute qualité avec un angle de rayonnement de 35° dans différentes intensités lumineuses, une température de couleur de lumière réglable via interrupteur CCT (2700K/3000K/4000K) et un rendu des couleurs fidèle (CRI>90). Le DARKLIGHT REFLECTOR crée une atmosphère qui mettra en valeur les restaurants, bars et hôtels. Grâce à l'adaptateur pour rails, ces luminaires linéaires inclinables et compatibles avec le système DALI IN-LINE assurent en outre un montage aussi simple que rapide.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006639
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	inclinable
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Détails de montage	Rail,Rail plafond,Rail applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI 2
Tension nominale primaire	48V
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	7.3 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	35 °C
Puissance de veille assignée	0.5 W
Effet stroboscopique (SVM)	0.4
Lumen	580 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	35 °
Coloris	noir
IRC	90

Source Lumineuse



UGR \leq	16
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	24 cm
Largeur	2.2 cm
Hauteur	5.8 cm
Poids net	0.303 kg
Poids brut	0.324 kg