



0 102 63      0 058 00      0 058 02



0 103 06    0 113 10    0 116 16    0 123 20    0 126 25    0 133 32

## Réf. Cartouches cylindriques miniatures

Type F (rapide), corps céramique  
Conformes à la norme NF C 60-431 et NF EN/IEC 60127-2  
Protection des équipements sensibles : variateurs de lumière, blocs de jonction de puissance, blocs d'éclairage de sécurité, transformateur...

### 5 x 20 mm

Réf.	Calibre	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)
0 102 02	200 mA	250	1500
<b>0 102 05</b>	500 mA	250	1500
0 102 06	630 mA	250	1500
<b>0 102 10</b>	1 A	250	1500
0 102 12	1,25 A	250	1500
0 102 16	1,6 A	250	1500
<b>0 102 20</b>	2 A	250	1500
0 102 25	2,5 A	250	1500
<b>0 102 30</b>	3,15 A	250	1500
<b>0 102 50</b>	5 A	250	1500
<b>0 102 63</b>	6,3 A	250	1500
<b>0 102 96<sup>1</sup></b>	10 A	250	500

## Coupe-circuit pour cartouches cylindriques miniatures

Conformes aux normes NF C 60-436 et NF EN/IEC 60127-6  
Equipés de porte-étiquettes  
A préhenseur isolé classe II, cadenassable  
Couplage par peigne d'alimentation  
Bornes à étriers capacité 2 x 10 mm<sup>2</sup>  
Possibilité de signalisation par voyant pour repérer la cartouche fondue  
Livrés sans cartouche

### Unipolaire

Réf.	Dimensions cartouches (mm)	Tension	Nbre de modules
0 058 00	5 x 20	250 V~	1

### Unipolaire + Neutre

0 058 02	5 x 20	250 V~	1
----------	--------	--------	---

1 : Surcalibrage non normalisé

## Réf. Cartouches cylindriques domestiques

Protection normalisée des lignes : les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension ; les autres sont destinés à des usages particuliers

### 6,3 x 23 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm <sup>2</sup> ) Cu	Repérage couleur
Sans voyant					
0 103 04	4	230	6000	1,5	
0 103 06	6	230	6000	1,5	

### 8,5 x 23 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm <sup>2</sup> ) Cu	Repérage couleur
Sans voyant					
<b>0 113 02</b>	2	230	6000	1,5	
<b>0 113 04</b>	4	230	6000	1,5	
<b>0 113 06</b>	6	230	6000	1,5	
<b>0 113 10</b>	10	230	6000	1,5	Jaune

### 10,3 x 25,8 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm <sup>2</sup> ) Cu	Repérage couleur
Sans voyant					
0 116 06	6	230	6000	2,5	
<b>0 116 10</b>	10	230	6000	2,5	
<b>0 116 16</b>	16	230	6000	2,5	Rouge

### 8,5 x 31,5 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm <sup>2</sup> ) Cu	Repérage couleur
Sans voyant					
0 123 94	0,5	400	20000	2,5	
<b>0 123 20</b>	20	400	20000	2,5	Vert

### 10,3 x 31,5 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm <sup>2</sup> ) Cu	Repérage couleur
Sans voyant					
0 126 16	16	400	20000	4	
0 126 20	20	400	20000	4	
0 126 25	25	400	20000	4	Bleu

### 10,3 x 38 mm

Réf.	Calibre (A)	Tension (V~)	Pouvoir de coupure (A)	Section protégée (mm <sup>2</sup> ) Cu	Repérage couleur
Sans voyant					
<b>0 133 32</b>	32	400	20000	6	
<b>0 134 32</b>	32	400	20000	6	Marron

Pour tableau d'abonné  
Ensemble de 6 cartouches assorties

## Porte-fusible à broches

8,5 x 31,5 mm entraxe 20 mm, broches Ø7 mm  
10 x 38 mm entraxe 30 mm, broches Ø8,8 mm

1 : Emballé pour la revente

