

Fiche produit

Article n° 70.352.0635.1

Capot BAS GOT GI 6 M20 A1



Article n°	70.352.0635.1
EAN	4015573598737
Unité de commande	1 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

matière du boîtier	aluminium
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	6
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Type de câble	fil
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	73,6 mm
largeur	43 mm
hauteur	51 mm

Dessin technique

These dimensions will be reported in drawing if so they are not shown in drawing
WENN NICHT ANDERSONS ANGEZEIGT, SIND DIESE DIMENSIONEN IN DER ZEICHNUNG ANZUGEBEN

These parts which do not have standard support
TEILE, DIE NICHT STANDARDISCH UNTERSTÜTZT SIND

WENN NICHT ANDERSONS ANGEZEIGT, SIND DIESE DIMENSIONEN IN DER ZEICHNUNG ANZUGEBEN

Varianten/ Variants

.0

.2

.3

.4

.5

Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	Abg. /Order
70.352.0635.5	BAS GOT GI 6 M25 M20 A5	Kabelverschraubung(KV), IP65 /Cable gland(GI), IP65	
70.352.0635.4	BAS GOT GI 6 M25 M20 A4	KV mit Zugentlastung, IP54 /CG with strain relief, IP54	
70.352.0635.3	BAS GOT GI 6 M25 M20 A3	KV mit Zugentlastung und Knickschutz, IP54 /CG with strain relief and bend support, IP54	
70.352.0635.2	BAS GOT GI 6 M25 M20 A2	Zwischenstützen /Bushing	
70.352.0635.1	BAS GOT GI 6 M25 M20 A1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.352.0635.0	BAS GOT GI 6 M25 M20 A0	Kabelverschraubung(KV), IP54 /Cable gland(GI), IP54	

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com
Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com

Referencing Size ISO 15000 / Referencing system Size ISO 15000 <small>(This ISO standard describes the average principle. According to the average principle the deviations of form and position are limited by the size tolerance).</small>		Typus 02: Stülpschraub- und Bockschraubsteckverbindungen mit 60°-Eingangs- und 90°-Ausgangsbohrung <small>(Externally with Wieland document 60°/90°/03 (list of prohibited / decorative finishes subject to be approved)</small>	
Präferenzmaß nach General tolerance	06 - Zeichnung, keine numerischen Maßangaben /06 - drawing, no numerical values allowed	1 - Verwendung First size	Maß: Unit:
Werkstoff/Material Aluminium beschichtet/ coated sand grey	2015 2016 2017 2018 2019	Tag/Date Name T 70.352.0635.0 13K	Zeichnung Nr./Drawing No. Made in (country/region) and in (city)
Maßstab/Scale 1:2	1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 1:500 1:1000	Typ Bauart/Type	GEHAUSEOBERTEIL Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25 Baugröße 6-Kabelabgang oben-M20/M25
Bild Nr./Part No. Änderung/Revision		revos BASIC	60°-FSM-65-316