



FGA-30

Order No.: 0212430

Price upon request

PRODUCTINFOS

Filtre galvanique

petit modèle, pour éviter toute interférence et bouclage de masse pouvant apparaître par exemple lorsqu'on branche des cartes son de PC ou des tablettes portables à un amplificateur.

- Entrées et sorties séparées galvaniquement
- 2 prises RCA femelles
- Fiche jack 3,5 mâle stéréo
- Impédance entrée / sortie 20 k Ω
- Bande passante 20-30000 Hz
- Taux de distorsion < 0,01%
- Taux de transmission 1:1
- \varnothing 24 mm x 38 mm, 32 g
- Longueur avec cordon de branchement 40 cm environ

TECHNICAL SPECIFICATIONS

FGA-30

Type	transformateur
Bande passante	20-30000 Hz
Impédance d'entrée	20 k Ω
Impédance de sortie	20 k Ω
Rapport conversion	1:1
Taux de distorsion	< 0,01 %
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	Ø 24 mm x 38 mm
Poids	31 g
Entrées	1 x RCA femelle D/G, 1 x jack 3,5 mâle stéréo
Sorties	1 x RCA femelle D/G, 1 x jack 3,5 mâle stéréo