



Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G Active PrismaSeT P Active
Type de produit ou équipement	Antenne
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de communication
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G Active) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P Active) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT Active) serveur de panneaux sans fil Powerlogic (PowerLogic HeatTag) capteur intelligent Powerlogic (PowerLogic PowerTag) capteur énergie
Application	Standard avec connectivité cloud intégrée Antenne avec câble coaxial RF pour serveur de panneaux sans fil
Type de réseau de communication	Sans fil (LoRa)
Bande passante	867...869 MHz
Gain d'antenne	1 dBi
Perte de rendement minimum	-11 dB
Rapport d'ondes stationnaires maximal	1,9
Impédance moyenne	50 Ohm
Type de câble	Câble RG-174-U
Longueur de câble	1,5 m
Perte d'insertion maximum	1,2 dB
Normes	EN 62368-1 EN 62311 EN 300-489-1 EN 301-489-3 EN 300 220

Complémentaires

Raccordement électrique	Branchement coaxial SMA mâle
Couple de serrage	0,8...1,1 N.m
Emplacement de montage	Toit du coffret (position verticale)
Mode de fixation	Fixation d'aimant
Matière	TPE (élastomère thermoplastique): radôme
Couleur	Noir
Diamètre	29 mm
Hauteur	112 mm
Poids du produit	0,050 kg
Quantité du lot	1

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	15,500 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	36
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,754 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------