



STA-235

Order No.: 0253210

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur stéréo professionnel

avec limiteur intégré

- Affichage LCD pour la température, le mode de fonctionnement et la puissance
- 2 modes de fonctionnement réglables (stéréo ou bridgé)
- Fonction limiteur commutable
- Ventilateur régulateur de température
- 2 réglages de niveau
- Fonction Groundlift
- Temporisation d'allumage des haut-parleurs
- Protégé contre les courts-circuits, surchauffes par circuit de protection avec affichage par LED
- LEDs pour surcharge, niveau et signal par canal

TECHNICAL SPECIFICATIONS

STA-235

Puissance de sortie, totale	1400 W
Puissance nominale	1000 W
Puissance sous 4 Ω	2 x 500 W
Puissance sous 8 Ω	2 x 400 W

STA-235

Puissance sous mode bridgé 8 Ω	1 x 1000 W
Canaux	2
Entrées	1,2 V/10 k Ω
Bande passante	10-50000 Hz
Limiteur intégré	oui
Rapport signal / bruit	> 80 dB
Atténuation	> 50 dB
Taux de distorsion	< 0,1 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	2000 Hz
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	482 mm
Hauteur	100 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	11,5 kg
Branchements	1 x XLR 3 pôles D/G, sym.
	1 x jack 6,35 D/G, sym.
	3 x SPEAKER
	2 x paire bornes à vis
Dimensions emballage (l x H x P)	0,37 x 0,14 x 0,51 m
Poids brut	13,52 kg
Poids net	12,6 kg