

## Fiche technique | Référence: 2009-412

Conducteurs de pontage enfichables; isolé; Longueur 60 mm; noir

[www.wago.com/2009-412](http://www.wago.com/2009-412)



### Données

#### Notes

Remarque de sécurité 1

Remarque : bien pousser les conducteurs de pontage jusqu'en butée !

### Données électriques

#### Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence (III / 3)	800 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	8 kV
Courant de référence	18 A

### Données de raccordement

#### Connection 1

Conducteur rigide	1,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	---------------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



## Données mécaniques

Longueur des conducteurs de pontage	60 mm
-------------------------------------	-------

## Données du matériau

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Couleur	noir
Poids	2 g

## Données commerciales

Groupe de produits	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489
Unité d'emb. (SUE)	100 (10) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454302238
Numéro du tarif douanier	85444290900

## Téléchargements

### Documentation

#### Texte complémentaire

2009-412 X81 - Datei	19 févr. 2019	xml 2,8 kB	Téléchargement
2009-412 doc - Datei	28 avr. 2017	doc 24,6 kB	Téléchargement

#### Informations complémentaires

Technical Section Technical explanations		pdf 2,2 MB	Téléchargement
---	--	---------------	----------------

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

## Données CAD/CAE

### Données CAE

WSCAD Universe 2009-412	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Téléchargement</a>
EPLAN Data Portal 2009-412	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Téléchargement</a>


## Conformité environnementale du produit

### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2009-412	<a href="#">URL</a>	<a href="#">Téléchargement</a>
Conducteurs de pontage enfichables; isolé; Longueur 60 mm; noir		

## Indications de manipulation


### Pontage



Pousser les conducteurs de pontage (2009-412) jusqu'en butée. Pour un changement du câblage, démonter le conducteur de pontage à l'aide de l'outil de manipulation.

### Pontage

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !



Les pontages filaires permettent des connexions entre les bornes dans différentes distances et étages.

## Famille de produits

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.