


# Fiche produit

## Caractéristiques

# LVS03604

## PrismaSeT P Active - Plastron NSX 100/250-3M-3P-L650-socle horizont.-Cde maneton





## Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Type de plastron	Découpe



EasyPact : fixe CVS100...160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

EasyPact : fixe CVS250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

EasyPact : fixe CVS100...160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

EasyPact : fixe CVS250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 sans protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX100 à 160 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation

ComPacT : fixe NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : poignée rotative frontale directe - horizontal installation

ComPacT : plug-in NSX250 avec protection différentielle - contrôle : commande électrique - horizontal installation

Enerlin'X : fixe EDM121 - contrôle : contrôle à

Description des pôles	1 x3P: platine de montage support: CVS100...160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: CVS250 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX100 à 160 horizontal installation 1 x3P: platine de montage support: NSX250 horizontal installation
Position de montage	Horizontale

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	3
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	150 mm
Poids du produit	0,62 kg

Quantité du lot	Lot de 1
Unité fonctionnelle	<p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 sans plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 sans plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS100...160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule EasyPact CVS250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX100 à 160 avec plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec fixe commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in poignée rotative frontale directe horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in commande électrique horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule ComPacT NSX250 avec plug-in par maneton horizontal 3P 1 direct 3</p> <p>650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM121 fixe contrôle à distance vertical 1</p>

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	15,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51 cm
Poids de l'emballage 1	625 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,8 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	6,472 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	244,5 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------