

## SAIE-7/8B-5-2.0U-H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

### Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, 7/8", 7/8", Nombre de pôles: 5, 2 m
Référence	<a href="#">1534970000</a>
Type	SAIE-7/8B-5-2.0U-H
GTIN (EAN)	4050118339024
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 8 novembre 2022 09:49:40 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

## SAIE-7/8B-5-2.0U-H

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net 200 g

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146
Lead 7439-92-1		

## Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC003570
ETIM 8.0	EC003570	ECLASS 9.0	27-44-01-03
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-03
ECLASS 11.0	27-44-01-03	ECLASS 12.0	27-44-01-03

## Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	aucune	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de protection	IP67, Vissé	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé
Nombre de pôles	5	Plage de températures du coffret	-25...+85 °C
Presse-étoupes	7/8"	Surface du contact	doré
Type de raccordement	Femelle		

## Caractéristiques générales

Codage	aucune		
Couple de montage	min.	11,8 Nm	
	max.	12 Nm	
Couple de serrage	1,5 Nm		
Cycles d'enfichage	≥ 100		
Degré de protection	IP67, Vissé		
Diamètre extérieur du conducteur	-		
Filetage de montage	M26 x 1.5		
Filetage du raccordement	7/8"		
Longueur du câble	2 m		
Longueurs de câbles / brins	2 m		
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression, nickelé		
Nombre de pôles	5		
Plage de couple de montage	11.8 ... 12 Nm		
Plage de températures du coffret	-25...+85 °C		
Presse-étoupes	7/8"		
Section du conducteur	0,75 mm <sup>2</sup>		
Surface du contact	doré		
Type de raccordement	Femelle		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E307231

Date de création 8 novembre 2022 09:49:40 CET

## Fiche de données

**SAIE-7/8B-5-2.0U-H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Téléchargements

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)