

RAFALE PATERE 3CCT-6W-10W-15W-DIM NOIR

BL05152001

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

Applique murale ou plafonnier, 3 couleurs de températures et 3 puissances à sélectionner sur le produit ! Une vraie flexibilité pour l'installation. Dimmable en Triac. Existe également de 25W à 35W, blanc ou noir



Domaines d'application

- Pièces de vie
- Cuisine
- Chambre
- Bureau Maison
- Couloir



FICHE ACTUALISÉE LE 08/11/2023

Données électriques

| | |
|-----------------------|-------------|
| Puissance totale (W) | 7 / 10 / 15 |
| Tension nominale (V) | 230V |
| Distorsion harmonique | - |
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Fréquence(s) réseau | 50Hz |
| Classe électrique | I |
| Dimmable | Triac |

Données photométriques / LEDS

| | |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Température(s) de couleur | 3000K / 3500K / 4000K |
| UGR | <19 |
| Type de source | COB |
| Source incluse | Oui |
| SDCM initial | SDCM<4 |
| IRC | >90 |
| Groupe de sécurité photobiologique (EN62778) | RG1 |
| Flux lumineux (lm) | 1100lm (3000K), 1100lm (4000K), 1200lm (3500K) |
| ULOR | - |



FICHE ACTUALISÉE LE 08/11/2023



Données physiques et mécaniques

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Diamètre d'encastrement (mm) | - |
| Poids (kg) | - |
| Profondeur d'encastrement sous BA13 | - |
| Longueur de câble | - |
| Couleur de produit | Noir |
| Indice de protection IK | IK08 |
| Test au fil incandescent | 650°C |
| Indice(s) de protection IP | IP40 |
| Plage de température d'utilisation | -25... +45° |
| Matériaux de corps | Aluminium - Acier |
| Matériau diffuseurs | PMMA |
| Alimentation incluse | Oui |

Durée de vie

| | |
|-----------|----------|
| L70 à 25° | 50 000 h |
|-----------|----------|

Données supplémentaires

| | |
|-----------------------|------------|
| Angle de distribution | 60° |
| Orientable | Oui (180°) |



FICHE ACTUALISÉE LE 08/11/2023

