

Codes-articles: **641640**  
 EAN: 7021986416404  
 SG code: 5046641640



## Source lumineuse

Type de source lumineuse: LED  
 Wattage: 11,5W  
 System wattage: 11.5W  
 Luminous flux: 440lm  
 Efficacité: 39 lm/W  
 Tension: 230V  
 Température des couleurs: 3000K  
 Rendu des couleurs (CRI): Ra>80  
 Facteur MacAdams: SDCM: 3  
 Durée de vie: L70/B50>50,000  
 Light distribution: Directe  
 Optique: Plastic Opal  
 Faisceau: 120°

## Contrôle/Dimming

Type: Coupure de phase descendante

## Protection

Classe Isolation: Classe II  
 IP: IP65  
 Vandal class: IK10  
 Ta nominel: Ta=25°C  
 Classe de protection incendie: 850°C - 30s

## Énergie et approbations

Classe énergétique: A+  
 Approbation: CE

## Matériaux et finition

Embase: Aluminium  
 Couleur: Blanc (RAL 9003)  
 Optique: Polycarbonate stabilisé aux UV

## Montage/Connexion



Montage: Surface, Indoor / Outdoor  
 Module: 1100  
 Embrayage: Bornier sans vis  
 Max. luminaires per circuit breaker: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

## Dimensions (mm)

Diameter (D): 270  
 Depth (D): 130  
 Poids (brutto/netto): 1.792

## Emballage

Dimensions de l'emballage: 270 x 270 x 130



7 0 2 1 9 8 6 4 1 6 4 0 4