




MILANDOS 6

encastré de plafond, noir, 2700 K, 45°

Minimaliste, compact et innovant, le plafonnier encastré MILANDOS séduit par ses propriétés d'éclairage. L'indice de rendu des couleurs naturel supérieur à 90 et la longue durée de vie des LEDs de 60 000 heures parlent d'eux-mêmes. De plus, le projecteur s'installe facilement et rapidement. Vivez la lumière avec SLV – le partenaire fiable pour tous vos lampes d'intérieur depuis 40 ans.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Réf. | 1005415 |
| Code IP | IP 20 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Montage | Encastrément |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Classe de protection | III |
| Température ambiante | 30 °C |
| Lumen | 770 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 45 ° |
| Coloris | noir |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 16 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 60000 h |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 19.6 cm |
| Largeur | 5.6 cm |
| Hauteur | 4.3 cm |
| Poids net | 0.32 kg |
| Poids brut | 0.38 kg |

Source Lumineuse

| | |
|---------|---|
| 1078067 |  |
|---------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1002423 | Alimentation LED DALI , intérieur, 250-700mA, 20-W, blanc, variable 1-10V / Dali |
| 464147 | Driver LED , 14,7 W, 700 mA, variable |

| | |
|---------------------------|--------|
| Forme de découpe | carré |
| Longueur d'encastrement | 19 cm |
| Largeur d'encastrement | 4.9 cm |
| Profondeur d'encastrement | 7 cm |
| Page du BIG WHITE | 349 |