

Fiche produit Caractéristiques

BMENOC0321 M580 NOC Control





Principales

Gamme de produits	Modicon M580	
<u> </u>		
Fonction produit	Module de communication	
Conformité	BMEXBP Rack Ethernet + Bus X	
Concept	Transparent Ready	

Complémentaires

Outipicificitaires	
Type de connexion intégrée	3 Ethernet, type de connecteur: RJ45, taux de transmission : 10/100/1000 Mbps, mode de transmission: double paire torsadée blindée
Serveur Web	Avancé
Support de transmission	Carte mère Ethernet
Service communication	Gestion de la bande passante Serveur FDR Modbus TCP I/O Scanner and Messaging Messagerie et Scan E/S Ethernet/IP Switch 4 ports intégré Support RSTP Routage IP
Services Web	FactoryCast configurable
Port Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX/1 Gb
Utilisation de la mémoire	Enregistrement d'application Activation du serveur Web avancé
Alimentation	Alimentation interne par le rack
Traitement de protection	TC
Marquage	CE
Format du module	Standard
Consommation électrique	1880 mA à 3,3 V CC
Poids du produit	0,2 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	060 °C
Degré de protection IP	IP20
Directives	2014/35/EU - directive basse tension
	2014/30/EU - compatibilité electromagnétique
	2012/19/UE - directive WEEE
Signalisation locale	Processeur en marche (RUN): 1 LED (vert)
	Défaut processeur ou système (ERR): 1 LED (rouge)
	ETH MS (état de configuration du port de Ethernet): 1 LED (vert/rouge)
	Eth NS (état du réseau Ethernet): 1 LED (vert/rouge)
	Eth NS1 (état du réseau Ethernet): 1 LED (vert/rouge)
	Eth NS2 (état du réseau Ethernet): 1 LED (vert/rouge)

Emballage

3 · · · 3 · ·		
Type d'emballage 1	PCE	
Nombre d'unité par paquet	1	
Poids de l'emballage (Kg)	256 g	
Hauteur de l'emballage 1	5,3 cm	
Largeur de l'emballage 1	11 cm	
Longueur de l'emballage 1	11,8 cm	
Type d'emballage 2	S02	
Nb produits dans l'emballage 2	15	
Poids de l'emballage 2	4,062 kg	
Hauteur de l'emballage 2	15 cm	
Largeur de l'emballage 2	30 cm	
Longueur de l'emballage 2	40 cm	

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	☑ Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	₽ Oui
Régulation RoHS Chine	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois	
------------------	--