

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GL040

Encastré de sol à source unique

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP68
Couleur LED	Couleur fixe
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA / 700mA
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	Ø 70mm
Volume SDB	0
Efficacité	DRIVER DEPENDANT
Matériaux	Inox 316
Poids	818g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Une apparence moderne grâce à sa source unique

Produit de basse tension

Inox 316 pour une installation dans les zones côtières

Durée de vie de 70 000h

Technologie étanche anti-siphon brevetée

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	350mA			700mA		
				lm	lm/W	lx @ 1m	lm	lm/W	lx @ 1m
GL040DWBX27	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	40°	290	132	562	515	112	998
GL040DWBX30	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	40°	300	136	581	520	113	1008
GL040DWBX40	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	40°	310	141	600	530	115	1027
GL040DNBX27	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	2700K	12°	290	132	3096	515	112	5499
GL040DNBX30	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	3000K	12°	300	136	3203	520	113	5552
GL040DNBX40	2,2W (350mA) 4,6W (700mA)	4000K	12°	310	141	3310	530	115	5659

CÂBLAGE

Câble	1 mètre de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 6mm) Classe III
Type de câblage	Série

ALIMENTATIONS LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PLR35015	220-240V	Oui	Oui	Hors volume	1	3
JOLLY350		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	8
JOLLY700		Oui	Oui (1-10V)	Hors volume	1	7

ACCESSOIRES

JB2 / JB4 / JB11	Boîte de connexion étanche IP68 / Boîtes de connexion siliconées IP72	Vendues séparément
TUBE68	Pot d'encastrement	Vendu séparément

Efficacité énergétique de la source lumineuse :

Faisceau:

