



Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, AC 400 V, 50 kA, D02, gR, IEC, ultra-rapide

Référence FUSE-D02 50A GR 400VAC E18
N° de catalogue 50NZ02R

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			AC 400 V
Taille			D02
Classe d'emploi			gR
Pouvoir de coupure		kA	50
Pôle		Nombre	0
Utilisable pour taille			E18 pour applications industrielles générales et résidentielles
Courbe de déclenchement	Classe		ultra-rapide
Norme/Agrément			IEC
Forme			en forme de bouteille
Normes/Réglementations			IEC 60269-3 VDE 0636

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible NEOZED (EC001642)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Fusible Neozed (ecl@ss10.0.1-27-14-21-19 [ACN353011])			
taille (DIN)			D02
calibre/courant nominal assigné (In)		A	50
tension assignée (Ue)		V	400
code de couleur			blanc
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)