

Fiche produit

Caractéristiques

KNA160AB4

Canalis KNT - unité d'alimentation - 160A - montage gauche ou droite



Principales

Gamme de produits	Canalis
Nom du produit	KN
Type de produit ou équipement	Unité d'alimentation
BAR MATERIAL	Aluminium
Conformité	KN
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
Emplacement de montage	Côté de goulotte
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Complémentaires

Type de protection	Sans protection
Tension assignée de service (Us)	230 à 500 V
Mode de raccordement	Cosse pour 95 mm ² souple Cosse pour 95 mm ² rigide
Type de commande	Sans
Nombre de circuits	1
Équipement inclus	Cache isolant
Mode d'installation	Par clips
Support de montage	Jeu de barres
Normes	IEC 60439-2 CEI 61439-6
Largeur	356 mm
Profondeur	130 mm
Hauteur	185 mm
Poids du produit	2,8 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	3,15 kg
Hauteur de l'emballage 1	16 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	38 cm
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	24
Poids de l'emballage 2	85 kg
Hauteur de l'emballage 2	62 cm

Largeur de l'emballage 2	85 cm
Longueur de l'emballage 2	92 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------