

ENCASTRÉS DE SOL FICHE TECHNIQUE



GL040CARGB

Encastré de sol LED RGB (max 3,5W)

CARACTÉRISTIQUES

IK	IK08
IP	IP68
Couleur LED	RGB
Résistance piéton	Oui / Verre renforcé de 5mm
Entrée	350mA
Durée de vie	50 000h (L50, B50)
IRC	-

INSTALLATION

Diamètre d'encastrement	65mm
Volume SDB	Hors Volume 0 dans les fontaines
Matériaux	Inox 316
Poids	800g
Température ambiante maximale	35°C
Classe	3

PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
GL040CARGB		Blanc	18°	253	-	-
GL040CARGB	1	Rouge	18°	34	34	287
GL040CARGB	1,2	Vert	18°	68	56	697
GL040CARGB	1,2	Bleu	18°	8	7	8

CÂBLAGE

Câble	2x 1m de câble LED RGB (4x0,75mm ² , Ø 6mm)
Type de câblage	Série

ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
PR3011	220-240V	Oui	Oui	Hors volume	1	6

ACCESSOIRES

TUBE68	Pot d'encastrement	Vendu séparément
JB7	Connecteur rapide vissable IP68 à 5 bornes	Vendu séparément
LEDRGBCABLE	Câble PVC 4 fils	Vendu séparément



COLLINGWOOD
LIGHTING

04 816 816 10
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

GARANTIE

5 ans de garantie prolongée disponible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Faible profondeur pour faciliter l'installation

Pot d'encastrement disponible

Gamme intégrale de couleurs RGB

Compatible avec une vaste gamme de contrôleurs

Acier inoxydable de qualité marine pour les installations en extérieur comme en intérieur

