

Pack courant porteur pour chauffage électrique

Pack Driver 230 CPL/FP ● réf. 6051147

— Bénéfices consommateurs

Rénovez votre chauffage électrique sans travaux compliqués
Programmez facilement jusqu'à 3 zones de votre habitat
Optimisez le fonctionnement de votre chauffage grâce à la détection de fenêtres ouvertes
Gérez vos absences en dérogation pour éviter toute consommation inutile
Réduisez vos consommations grâce à la fonction "heures creuses" pour l'eau chaude sanitaire



— Fonctions

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones
Commande de radiateurs électriques fil pilote (non raccordé au tableau électrique) 4 et 6 ordres en mode confort, économie, hors-gel ou arrêt
Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique
Gestion de l'ECS sur commande heures creuses
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte

+ Installateur

Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique
Nombre illimité de récepteurs dans une surface allant jusqu'à 180 m²

Caractéristiques techniques

Programmateurs Driver 230 CPL (x1)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 124 Largeur du produit (mm) : 95 Profondeur du produit (mm) : 43	Mode de pose	Saillie A visser
Type de bornier	A vis	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Type d'alimentation	Secteur
Lieu d'utilisation	Intérieur	Technologie de communication	CPL

Récepteurs FP6 CPL TC 51089 (x5)

Dimensions	Hauteur du produit (mm) : 102 Largeur du produit (mm) : 54 Profondeur du produit (mm) : 19	Mode de pose	Saillie A visser A coller
Type de bornier	Sans	Nombre d'entrées	Alimentation=1
Type d'entrée	Alimentation	Nombre de sorties	Fil Pilote=1
Type de sortie	Fil Pilote	Caractéristiques Sorties	Fil Pilote=4 et 6 ordres
Information sur la sortie	Fil Pilote=100 mA max	Type d'alimentation	Secteur
Câble alimentation fourni	Oui	Longueur du câble d'alimentation (m)	1.00
Type de câble d'alimentation	Câble A05VV-F 3x0.75 mm2	Lieu d'utilisation	Intérieur