



## PAB-308/SW

Order No.: 0254290

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### **Multi-fonctions, applications universelles :**

caractéristiques des enceintes de la série 300. Elles sont adaptées pour une installation fixe ou une utilisation mobile, pour une sonorisation puissante et avec une bonne tenue en niveau et pour des applications d'enceintes arrières ou Sidefill. Les systèmes très compacts et faciles à transporter sont également parfaits pour une utilisation mobile combinés aux subwoofers tels que PSUB-12AKA ou PSUB-15AKA et comme petits moniteurs.

#### **Enceinte universelle professionnelle, 125 W, 8 $\Omega$**

- Système bass-reflex Fullrange 8/2 compact
- Haut-parleur de grave 20 cm (8") et haut-parleur d'aigu 25 mm (1")
- Circuit de protection de l'aigu
- Ebénisterie MDF en noir (SW) ou blanc (WS), avec grille de protection métallique
- 4 x filetage M8 pour montage suspendu
- Avec étrier de montage et insert pour pied
- Bornier NEUTRIK SPEAKON

**EVENT Rookie 08/2012**

"Quelque chose qui a une si belle apparence, devrait, dans l'idéal, bien sonner". Et c'est ce que font les PAB-306/SW et PAB-308/SW. Les orgies de niveau ne sont pas le domaine de ces enceintes mais il est étonnant de voir ce qui sort de ces petites enceintes. La version 306 avec deux 6,5" est très présente et bien ronde, la 308 offre une bande passante élargie vers le grave. Quel que soit le domaine d'application, chacun peut faire son choix. La 306 avec son design élancé et discret marque des points, avec une silhouette aussi plate, cette enceinte est parfaite en petit moniteur. Pour un petit monitoring, une sonorisation discrète de salle ou pour de la musique d'ambiance, elle est à recommander. Les deux modèles sont disponibles en noir, version rock'n roll et en blanc, version plus classieuse."

### Soundcheck 04/2013

" Avec les enceintes IMG Stage Line, PAB-308/SW et PSUB-15AKA, on a un ensemble délivrant un son important malgré des dimensions relativement petites. Il convient de mettre en avant la plage de compréhension excellente de la PAB-308/SW. On comprend chaque mot chanté par le chanteur et sans avoir besoin de l'aide d'un égaliseur."

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### PAB-308/SW

Actif / passif	passif
Puissance admissible, totale	250 W
Puissance (RMS)	125 W
Impédance	8 $\Omega$
Bande passante	60-20000 Hz
Système	2 voies bass-reflex
Graves	20 cm (8")
Aigus	HP aigu pavillon 25 mm (1")
Nombre de haut-parleurs	2
Dimensions haut-parleur	20 cm (8")
Pression sonore	93 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	115 dB
Matériau boîtier	MDF
Couleur	noir
Montage	insert fileté M8, étrier de montage
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	258 x 410 x 247 mm
Largeur	258 mm
Hauteur	410 mm
Profondeur	247 mm
Poids	7,5 kg

**PAB-308/SW**

Entrées	1 x NEUTRIK-SPEAKON
Sorties	1 x NEUTRIK-SPEAKON, par. out
Dimensions emballage (l x H x P)	0,35 x 0,55 x 0,35 m
Poids brut	11,14 kg
Poids net	8,9 kg