


ANDROMEDE

PLAFONNIER LED BACKLIT - 595x595mm - IP65 - PACK DE 2 36 W - 3960 lm - 4000 K - UGR19



Livré avec 1 filin de sécurité

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100378

Produit : Plafonnier Led Backlit + alim électronique

Livré avec 1 seul crochet + filin de sécurité

Finition : Blanc

Flux sortant : 3960 lm

Puissance absorbée : 36 W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 35 mm

Emballage : Boite (Pack de 2)

EAN : 3701124432063

Flicker free

*2 points - Valeurs 2H-2H s=0.25 uniquement

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Température de travail : -20 °C- +40 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Facteur de puissance : >0,95

Poids Net : ≈1,90 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 122 x 43 x 32 mm

Input : 220-240VAC~ / 0,24A 50/60Hz

Output : CC900mA / 30-42VDC / 50V DC max

PF : 0.95

ta : 60°C

tc : 90°C

IP65

Dimensions



Accessoires non fournis

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit de pose en saillie : Réf.739814

Cadre placo encastrable : Réf.73977

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.