

## Fiche produit

### Caractéristiques

# AP8759

APC, Power Cord, Locking C19 to Rewireable, 3.0m



### Présentation



#### Présentation

Libérez de l'espace et sécurisez les cordons d'alimentation entre les PDU pour montage en rack et l'équipement informatique connecté avec cette méthode exclusive et simple d'emploi de fixation des cordons. Ces cordons s'adaptent à toutes les prises femelles ou entrées d'alimentation IEC ; la fonction de « verrouillage » n'est activée que lorsqu'elle est utilisée avec les PDU pour montage en rack APC AP8000 ou un équipement informatique intégrant des prises à verrouillage. Ces connecteurs à verrouillage réduisent le risque de déconnexion accidentelle des cordons et de baisse des charges.

#### Lead time

Généralement disponible en stock

### Physique

Longueur de câble	3,05 m
Couleur	Noir
Profondeur	4,5 cm
Hauteur	23 cm
Poids du produit	0,37 kg
Largeur	23 cm

### Entrée

Number of input connectors	1 hard wire 3-wire
Nombre de câbles	1
Max line current	16 A
Input current limits	16 A

### Sortie

Maximum Total Current Draw per Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
Longueur du cordon	3,05 m
Output voltage	240 V

### Conformité

Certifications du produit	VDE
---------------------------	-----

### Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...70 °C
Humidité relative	20...80 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-20...70 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,37 kg
Hauteur de l'emballage 1	23 cm
Largeur de l'emballage 1	23 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
SCC14	10731304279829
Nb produits dans l'emballage 3	750

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------