



REF.	DESIGNATION	L / W	Ep / Th	WEIGHT PER METER (Kg)
469015	GBRS 48x50	48	0,6	0,823
469016	GBRS 48x75	72	0,6	0,948
469017	GBRS 48x100	96	0,6	1,072
469019	GBRS 48x147	144	0,75	1,651
469021	GBRS 48x195	192	0,75	1,962
469024	GBRS 48x316	312	1	3,652
469026	GBRS 48x412	408	1,2	5,377
469028	GBRS 48x507	504	1,2	6,372

GC : Tôle d'acier galvanisé à chaud après fabrication suivant NF EN ISO 1461

HDG : Hot dip galvanised according to ISO 1461.

A	Création du plan / Creation of plan	20/11/2015	MURAWSKI B	JF DELANNOY
REV.	MODIFICATIONS	DATE	DESSINE PAR	VALIDE PAR

**GBRS H48 GC
TRUNKING GBRs H48 HDG**

NIEDAX France	ASSISTANCE TECHNIQUE Tél :+33 (0)1 55 95 92 17	ECHELLE :

CE PLAN EST NOTRE PROPRIETE : IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE SANS NOTRE AUTORISATION ECRITE PREALABLE