



Circulateurs

CLIMATISATION / CHAUFFAGE PETIT COLLECTIF ET COLLECTIF



MAGNA3 : CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES SIMPLES

Température du liquide :	-10 °C à +110 °C max.
Pression de service maxi :	10 bar (version PN16 sur demande)
Indice de protection :	X4D
Classe d'isolation :	F
Tension :	1 x 230 V
Commande et contrôle à distance :	Interface Grundfos GO pour mobiles iOS ou Android
Communication avec BMS : (Building Management System)	CIM Modules : GENibus, LonWorks, Profibus DP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, GSM/GPRS
Modes de contrôle :	AUTOADAPT, FLOWADAPT, FLOWLIMIT, pression proportionnelle, température différentielle, pression constante, température constante, courbe constante, régime de nuit
Autre fonction :	Communication GENlair intégrée pour fonctionnement en système multi-pompes



Ø raccords	Entraxe [mm]	Poids [kg]	EEl
G 2	180	5,3	0,19
		5,3	0,19
		5,3	0,19
		5,3	0,19
		5,3	0,19
DN 32	220	8,3	0,19
		8,3	0,19
		8,3	0,19
		8,3	0,19
		17,4	0,18

Type	Art. [PN 6/10]
MAGNA3 32-40	97924254
MAGNA3 32-60	97924255
MAGNA3 32-80	97924256
MAGNA3 32-100	97924257
MAGNA3 32-120	98609707
MAGNA3 32-40 F	98333834
MAGNA3 32-60 F	98333854
MAGNA3 32-80 F	98333874
MAGNA3 32-100 F	97924258
MAGNA3 32-120 F	97924259

MAGNA3 D : CIRCULATEURS ÉLECTRONIQUES DOUBLES



MPG 12

Ø raccords	Entraxe [mm]	Poids [kg]	EEl
G 2	180	14	0,20
	180	14	0,20
	180	14	0,20
	180	14	0,20
DN 32	220	16,3	0,20
	220	16,3	0,20
	220	16,3	0,20
	220	16,3	0,20
	220	30,3	0,20

Type	Art. [PN 6/10]
MAGNA3 D 32-40	97924449
MAGNA3 D 32-60	97924450
MAGNA3 D 32-80	97924451
MAGNA3 D 32-100	97924452
MAGNA3 D 32-40 F	98333840
MAGNA3 D 32-60 F	98333860
MAGNA3 D 32-80 F	98333880
MAGNA3 D 32-100 F	97924453
MAGNA3 D 32-120 F	97924454

ACCESSOIRES

Raccords union et Contre Brides



Pompes	Dimensions		Unités	Matériau	PN [ bar ]
	Raccords				
G 2	Rp 1		2	Fonte	10
	Rp 1 1/4		2		10
DN 32	32 mm		1	Acier - à souder	10/16
	Rp 1" 1/4		1		Acier - fileté

Type	(*)MPG 11		MPG 51
	Art.		
U Rp 1	*	509921	
U Rp 1 1/4	*	509922	
BRS 32		96569183	
BRT 32 - 1"1/4		96569159	

