

TUBA

TUBULAIRE LED INTEGRES OPALE TRAVERSANT 60W - 7800 lm - 3000K



Classe 1



Ref. 757783

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 7800 lm

Puissance absorbée : 60W

Température couleur : 3000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x L) : Ø84 x 1550 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124422750

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈130 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Facteur de puissance : > 0,98

Fréquence : 50/60Hz

Température de travail : -30 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Inox 316L + PC + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Macadam index < 3

Poids Net : 1,98 Kg

Dimensions




Connectiques

Tubulaire pré-cablé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.