Condamnateurs de disjoncteurs



PETIT MODÈLE CLIPBLOCK™

Fixation rapide à l'aide d'un tournevis plat n°3. Très compact et cadenassable. Signalisation de l'interdiction.

Référence	Description et	ĝ
AL-201/1	5 unités, sans cadenas	158
AL-201-C/1	Livré avec 1 cadenas	60
AL-216	Cadenas seul, anse acier Ø 3mm	16

LES (±)

Compatible avec toutes les marques de disjoncteurs modulaires, interrupteurs et différentiels.



MODÈLE MULTIPLE MULTILOCK™

S'adapte sur tous types de condamnateur d'organe de protection B.T. Particulièrement adapté au condamnateur de disjoncteurs CLIPBLOCKTM. Cordon PVC haute résistance, Ø 4mm. Corps en ABS pour utilisation avec cadenas jusqu'à 6 mm. Livré sans cadenas ni condamnateur AL-201.

Référence	Description et	1	Ø	ĝ
AL-205	Livré avec cordon PVC 2m	3	6	110
AL-205/5	Livré avec cordon PVC 5 m	3	6	160

LES (±)

- 1 Câble avec butée plastique pour une utilisation en boucle ou en cordon simple.
- Permet de déporter le cadenas en cas de manque de place.



MODÈLES MOYENS

PVC rouge. Vis basculante pour passage de l'anse du cadenas.

Référence	Trous Ø mm	Vis	mm	ĝ
AL-208-C *	8	Acier inox	52 x 25	20
AL-208-D **	8	Acier inox	52 x 33	20

* Coudé à bec. ** Droit.

LES (±)

Mise en place aisée sans outils (serrage manuel).

Vis basculante pour passage de l'anse du cadenas.



