





Code Description

Barrières avec motoréducteur 24 VDC et armoire de commande incorporée

001 G3000DX 	Barrière droite en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.
001 G3000SX 	Barrière gauche en acier zingué et peint avec emplacement pour accessoires.
001 G3000IDX 	Barrière droite en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.
001 G3000ISX 	Barrière gauche en acier AISI 304 satiné avec emplacement pour accessoires.



Accessoires obligatoires

001 G03001	Lisse à section semi-elliptique en aluminium peint blanc, avec profilé couvre-joint, profil antichoc en caoutchouc, cordon lumineux, câble de connexion et bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse : 3 m.
001 G03002	Lisse à section tubulaire en aluminium peint blanc, avec bandes adhésives réfléchissantes rouges. Longueur de la lisse : 3 m.



Accessoires obligatoires pour : 001G03001

001 G04060	Ressort d'équilibrage Ø 50 mm.
001 G03003	Étrier de fixation de la lisse à section semi-elliptique, avec renfort interne, cache-bride et couvercle.



Accessoires obligatoires pour : 001G03002

001 G02040	Ressort d'équilibrage Ø 40 mm.
001 G03004	Étrier de fixation de la lisse à section tubulaire, avec cache-bride et couvercle.



Accessoires pour : 001G03001 (exclut l'utilisation de 001G02807)

001 G03006	Fixation support de lisse détachable base.
001 G03005	Fixation support de lisse détachable plus.



Accessoires pour : 001G03002 (exclut l'utilisation de 001G02807)

001 G03000	Fixation support de lisse détachable.
-------------------	---------------------------------------



Accessoires

001 G02801	Clignotant à coupole.
001 G02802	Support pour l'application des photocellules série Dir.
001 G02807	Appui fixe pour lisse.

