



IT-15EN

Order No.: 0160230

Price upon request

PRODUCTINFOS

Haut-parleur à chambre de compression, résistant aux intempéries,

certifié EN54-24

- Transformateur ligne 100 V
- IP66
- Boîtier ABS gris clair (auto-extinguible, norme UL94VO)
- Passage de câble via vissage PG
- Utilisation universelle pour l'intérieur et l'extérieur
- Passe-haut intégré pour une optimisation du son et de la stabilité
- Avec étrier de fixation

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IT-15EN

Actif / passif

passif

Technologie de transmission

100 V

IT-15EN

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Puissance admissible, totale | 15 W |
| Puissance (RMS) | 15/7,5/3,75 W |
| Bande passante | 350-10000 Hz |
| Nombre de haut-parleurs | 1 |
| Pression sonore | 110 dB/W/m |
| Angle | H110°/V55° |
| Angle de diffusion horizontal | 110° |
| Angle de diffusion vertical | 55° |
| Type | certification EN-54-24 |
| Matériau boîtier | ABS, UL94V0 |
| Couleur | gris |
| Montage | étrier de montage |
| Type protection | IP66 |
| Température fonc. | -25 °C à +70 °C |
| Dimensions | 180 x 120 x 230 mm |
| Largeur | 180 mm |
| Hauteur | 120 mm |
| Profondeur | 230 mm |
| Poids | 2,1 kg |
| Particularités | étanche |
| Dimensions emballage (l x H x P) | 0,175 x 0,28 x 0,185 m |
| Poids brut | 2,27 kg |
| Poids net | 2,1 kg |