



48.1V / 26Ah / 1250.6Wh

Li-ion 13S10P

ELECTRICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

TECHNOLOGIE	TECHNOLOGY		Li-ion
TYPE	TYPE		ICR-18650-26F
DESIGNATION	DESIGNATION		13S1P
TENSION NOMINALE*	NOMINAL VOLTAGE*		48.1 V
CAPACITE NOMINALE*	NOMINAL CAPACITY*		26 Ah
TENSION MINI EN DECHARGE	MINI DISCHARGE VOLTAGE		41.6 V
COURANT DE DECHARGE MAXI	MAX CONTINUOUS DISCHARGE CURRENT		25 A
TENSION DE CHARGE	CHARGING VOLTAGE		54.6 V
COURANT DE CHARGE MAXI	MAX CONTINUOUS CHARGE CURRENT		25 A
TEMPERATURE D'USAGE	CHARGE	CHARGING	0 to 45°C
AMBIENT TEMPERATURE	DECHARGE	DISCHARGING	-20 to 60°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE	STORAGE TEMPERATURE		20 to 25°C (Humidity: 65 ± 20 %)
ELECTRONIQUE DE CONTROLE	ELECTRONIC MANAGEMENT		Cell's Balancing
PROTECTION ELECTRIQUE**	PROTECTION DEVICES**		Safety PCM
COUPURE TENSION HAUTE	OVER CHARGE PROTECTION		55.64 V
COUPURE TENSION BASSE	CUT OFF VOLTAGE		41.6 V (+/- 1)
COURANT MAX DE COUPURE	OVER CURRENT PROTECTION		100 A (+/- 20)
DUREE DE VIE	CYCLE LIFE AT 80% DOD (0,5C)		500 à 1000
RESISTANCE INTERNE	INTERNAL IMPEDANCE (AT 1000HZ)		≤ 1300 mΩ
FREQUENCE DE CHARGE EN STOCKAGE (20°C)	CHARGE FREQUENCY DURING STORAGE (20°C)		3 mois / 3 months



Related documents: You should also consult the following documents: Cell Data Sheet and Material Safety Data Sheet.

*NB: Actual voltage and capacity in use will be affected by various factors, including temperature, discharge rate, charge rate and method (if applicable), end point voltage, history (e.g. past use, storage) etc.

**NB: These devices are designed to protect the pack in the event of control circuit failures e.g. charger failure. They must not be used a main means of charge/discharge control. Protection circuits have

Documents annexes : Vous pouvez également consulter les documents suivants : La fiche technique des cellules et la fiche des composant de protection.

*NB : La tension et la capacité réelle en utilisation peuvent être affectée par divers facteurs, notamment la température, le débit, le taux de charge et de décharge, la méthode de charge (si applicable), la tension final de décharge, l'historique du pack (ex : application, stockage), etc

**NB: Ces appareils sont seulement conçus pour protéger le pack en cas de défaillances du matériel (ex : le chargeur ou cellule). Ils ne doivent pas être utilisés pour contrôler la charge ou la décharge. Les circuits de protection ont un temps de réponse de l'ordre de quelques millisecondes.

MECHANICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIMENSIONS (mm)	DIMENSIONS (mm)	260 x 100 x 198 (+/- 1mm)
POIDS	WEIGHT (G.)	7760 gr (+/- 10)
PROTECTION MÉCANIQUE	COVERING	Boite PVC / PVC Case
FILS (NOIRE + ROUGE)	WIRE (BLACK+RED)	260x200x100mm
LONGUEUR FILS (CM)	LENGHT OF WIRES (CM)	14 AWG (2.5mm²)
TERMINAISON	OUTPUT	30 (+/- 5)
		None

PACKAGING & TRANSPORT / PACKAGING & TRANSPORT

CERTIFICATION	CERTIFICATION	UN 3480
PUISSANCE DE LA BATTERIE	BATTERY ENERGY	1250.6 Wh
RESTRICTION DE TRANSPORT	RESTRICTED FOR TRANSPORT	Classe 9 (soumise à la réglementation)

ENIX ENERGIES • Date de création: 11-01-2013 Version: 1 Name: Robert Ly

OUTLINE SAFETY WARNING: USE ONLY WITHIN THE ALLOWED PARAMETERS. Do not short circuit or overload the battery. Charge only using an approved charger designed specifically to charge this battery. Do not heat above maximum temperatures indicated. Never crush, mutilate, puncture or abuse the battery. Do not dismantle the pack or disable any of the protective devices or circuits. DO NOT USE THE BATTERY IF YOU SUSPECT IT MAY BE FAULTY OR DAMAGED. / AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ : UTILISER SEULEMENT AVEC LES PARAMÈTRES PRÉCONISÉS. Ne pas court-circuiter ou surcharger la batterie. Utiliser seulement le chargeur spécifique pour charger la batterie. Ne pas dépasser la température maximum indiquée. Ne jamais écraser, percer ni tenter de démonter le pack ou court-circuiter les circuits de protections. NE PAS UTILISER LA BATTERIE SI VOUS SUSPECTEZ UN DEFAULT OU SI ELLE EST ENDOMMAGÉE.

© Copyright Enix Energies 2013. NB: This document and the product design are the intellectual property of Enix Energies. No document or design may be copied or used for commercial purposes without written permission of Enix Energies. It is the users responsibility to ensure, by means of testing etc, that products are suitable for their application. Data in this document is for general guidance only; consult cell manufacturers data for definitive information. Information is given free of charge and in good faith, but no responsibility can be accepted for any errors or omission or costs or losses or liabilities arising from the use of this information. / © Copyright Enix Energies 2013. Ce document et la conception du produit sont la propriété d'Enix Energies. Aucun document ou concepts ne peuvent être copiés ou utilisés à des fins commerciales sans l'autorisation écrite d'Enix Energies. Les utilisateurs doivent s'assurer avec leurs moyens de tests que les produits sont adaptés à leur application. Les données de ce document sont fourni à titre d'information uniquement, consulter la fiche technique du fabricant de cellules pour plus d'informations. Ces informations sont fournies gratuitement et en toute bonne foi, la responsabilité de VDI-Group ne peut être engagé en cas d'éventuelles erreurs, omissions, modifications de coût, ou de pertes résultant de l'utilisation de ces informations.