

# Avenue 3


catalogue 2020 p. 262

réf. 103034067


EAN. 3663660202374

Modèle 8

## Données techniques

Tension nominale	200 à 240 - 50/60Hz
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	-
Alimentation output	-
Classe	1
IP	44
IK	-
Diffuseur	Verre clair
Paralume	-
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	4000°K neutral white
Flux total sortant	2888 lm
Consommation totale	70 W
Classe énergétique	A++ / A
Efficacité lumineuse	41
IRC	74
SDCM	-
Espacement conseillé	7 m
(PMR Emoy - 20 lux)	
Hauteur de placement	2,5 m
Largeur du placement	2,5 m
	
Optique	-
Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	50000 h (L90/B50)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
Groupe de risque photobiologique	IEC/EN 62471
Distorsion harmonique THDI	-
Fixation	Tige de scellement sur demande
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



# Avenue 3

catalogue 2020 p. 262

réf. 103034067

EAN. 3663660202374

Modèle 8



## Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Vert sapin - 067 - RAL 6009

## Données logistiques

Dimensions du modèle	H.2775 L.826 P.300
Poids net	30.850 Kg
Poids brut	38.910 Kg
Dimensions colis 1	H.1210 L.310 P.310
Dimensions colis 2	H.340 L.340 P.880
Dimensions colis 3	H.340 L.340 P.880
Dimensions colis 4	H.370 L.370 P.230

## Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Oui
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	5 ans
Electronique	5 ans