

# ZCKD029

## OsiSense ZCKD - tête inter. de pos. - poussoir à galet acier à soufflet





### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKS XCKM XCKL

Corps à associer	ZCKL5H7 ZCKSD31H29 ZCKMD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKS1H29 ZCKS9 ZCKM7H7 ZCKM1H7 ZCKM8H7 ZCKM8 ZCKMD35H29 ZCKLD37 ZCKS5H29 ZCKLD37H7 ZCKM1 ZCKM5H29 ZCKM6H7 ZCKLD35 ZCKS2H29 ZCKM9H29 ZCKS1 ZCKSD39H29 ZCKSD39 ZCKS5 ZCKL6H7 ZCKS6 ZCKMD35 ZCKL8H7 ZCKS9H29 ZCKM1H29 ZCKSD37 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKM7H29 ZCKM7 ZCKSD35 ZCKMD39 ZCKLD39 ZCKL5 ZCKS8H29 ZCKLD31 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKSD37H29 ZCKMD37H7 ZCKL7H7 ZCKSD31 ZCKL8 ZCKL7 ZCKS7 ZCKS7H29 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKS2 ZCKLD39H7 ZCKS6H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKM5H7 ZCKM9 ZCKMD35H7 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS8 ZCKL1H7 ZCKSD35H29 ZCKL6 ZCKM8H29
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir à galet rappel de ressort métal (avec soufflet de protection)
Type d'approche	Approche latérale, 2 directions

## Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Avec
Matière de la tête	Plastique

## Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------