

PROJECTEUR CHANTIER

PROJECTEUR CHANTIER 50W-IP65-6000K

PL10506510

CHANTIER > Projecteur

Projecteur de chantier pour accompagner vos travaux. Compact et résistant, il est fourni avec un câble d'alimentation de 3m. 2 modes d'éclairage possibles : 50% et 100%.



Domaines d'application

- Garage & Atelier
- Atelier



Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non



FICHE ACTUALISÉE LE 15/05/2023

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	6000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>6
IRC	>70
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG1
Flux lumineux (lm)	5000lm (6000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	32 x 200 x 180
Poids (kg)	1.06
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	300 cm
Couleur de produit	Noir
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-20... +40°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	30 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 15/05/2023



Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Non
Type de connexion	Fiche secteur mâle FR
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• PL10506511 - TRIPOD POUR PROJ.CHANTIER

Autre



FICHE ACTUALISÉE LE 15/05/2023