

Manchons thermorétractables en échelle, transfert thermique

TLFD DS - 2:1 Ferroviaire, retardateur de flammes, résistance aux fluides

Les manchons thermorétractables TLFD DS de coefficient de rétreint 2:1, sont sans halogène et leur composition leur confère des propriétés de retardateur de flammes et de résistance aux fluides. Ces manchons, certifiés ferroviaire et EN, sont fournis en format échelle et prédécoupés. Les propriétés du matériau qui compose les manchons TLFD DS permettent à cette gaine d'avoir une bonne tenue au feu avec de faibles émissions de fumées, de faible densité et émanations toxiques. Ils sont idéaux pour des activités où la résistance aux fluides organiques, aux carburants, lubrifiants et solvants est recommandée. Le format prédécoupé ne sert pas uniquement à l'impression double face, il permet également à l'utilisateur de sélectionner facilement le manchon imprimé et de le détacher simplement de son support. L'impression des manchons avec les imprimantes et rubans encres HellerMannTyton permettent une meilleure tenue de l'impression dans le temps.

Principales caractéristiques

- Ratio de rétreint: 2:1
- Sans halogène et résistance aux fluides
- Faible propagation des fumées et toxicité
- Résistance aux fluides
- Simple à utiliser avec son format en échelle
- Disponible en blanc et en jaune
- Disponible en standard aux longueurs de 50 mm et 25 mm





TLFD DS Gaine thermorétractable - Sans halogène et résistante aux fluides



TLFD DS Manchon thermorétractable pour plus de sécurité et de clarté dans le panneau.



Guide de sélection par tailles page 448.



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TLFD24DS-2X25WH	2,59	1,2	25,0	0,49	10 000 pcs	Blanc (WH)	533-65001
TLFD24DS-2X25YE	2,59	1,2	25,0	0,49	10 000 pcs	Jaune (YE)	533-65019
TLFD24DS-1X50WH	2,59	1,2	50,0	0,49	5 000 pcs	Blanc (WH)	533-65000

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.


EN 45545-2

EN 50343 App. H

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

Manchons thermorétractables en échelle, transfert thermique

TLFD DS - 2:1 Ferroviaire, retardateur de flammes, résistance aux fluides



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
TLFD24DS-1X50YE	2,59	1,2	50,0	0,49	5 000 pcs	Jaune (YE)	533-65018
TLFD32DS-2X25WH	3,41	1,6	25,0	0,51	10 000 pcs	Blanc (WH)	533-65003
TLFD32DS-2X25YE	3,41	1,6	25,0	0,51	10 000 pcs	Jaune (YE)	533-65021
TLFD32DS-1X50WH	3,41	1,6	50,0	0,51	5 000 pcs	Blanc (WH)	533-65002
TLFD32DS-1X50YE	3,41	1,6	50,0	0,51	5 000 pcs	Jaune (YE)	533-65020
TLFD48DS-2X25WH	5,01	2,4	25,0	0,54	10 000 pcs	Blanc (WH)	533-65005
TLFD48DS-2X25YE	5,01	2,4	25,0	0,54	10 000 pcs	Jaune (YE)	533-65023
TLFD48DS-1X50WH	5,01	2,4	50,0	0,54	5 000 pcs	Blanc (WH)	533-65004
TLFD48DS-1X50YE	5,01	2,4	50,0	0,54	5 000 pcs	Jaune (YE)	533-65022
TLFD64DS-2X25WH	6,64	3,2	25,0	0,56	6 000 pcs	Blanc (WH)	533-65007
TLFD64DS-2X25YE	6,64	3,2	25,0	0,56	6 000 pcs	Jaune (YE)	533-65025
TLFD64DS-1X50WH	6,64	3,2	50,0	0,56	3 000 pcs	Blanc (WH)	533-65006
TLFD64DS-1X50YE	6,64	3,2	50,0	0,56	3 000 pcs	Jaune (YE)	533-65024
TLFD95DS-2X25WH	9,88	4,8	25,0	0,59	5 000 pcs	Blanc (WH)	533-65009
TLFD95DS-2X25YE	9,88	4,8	25,0	0,59	5 000 pcs	Jaune (YE)	533-65027
TLFD95DS-1X50WH	9,88	4,8	50,0	0,59	2 500 pcs	Blanc (WH)	533-65008
TLFD95DS-1X50YE	9,88	4,8	50,0	0,59	2 500 pcs	Jaune (YE)	533-65026
TLFD127DS-2X25WH	13,14	6,4	25,0	0,60	3 000 pcs	Blanc (WH)	533-65011
TLFD127DS-2X25YE	13,14	6,4	25,0	0,60	3 000 pcs	Jaune (YE)	533-65029
TLFD127DS-1X50WH	13,14	6,4	50,0	0,60	1 500 pcs	Blanc (WH)	533-65010
TLFD127DS-1X50YE	13,14	6,4	50,0	0,60	1 500 pcs	Jaune (YE)	533-65028
TLFD190DS-2X25WH	19,70	9,6	25,0	0,62	3 000 pcs	Blanc (WH)	533-65013
TLFD190DS-2X25YE	19,70	9,6	25,0	0,62	3 000 pcs	Jaune (YE)	533-65031
TLFD190DS-1X50WH	19,70	9,6	50,0	0,62	1 500 pcs	Blanc (WH)	533-65012
TLFD190DS-1X50YE	19,70	9,6	50,0	0,62	1 500 pcs	Jaune (YE)	533-65030
TLFD254DS-2X25WH	26,25	12,7	25,0	0,63	2 000 pcs	Blanc (WH)	533-65015
TLFD254DS-2X25YE	26,25	12,7	25,0	0,63	2 000 pcs	Jaune (YE)	533-65033
TLFD254DS-1X50WH	26,25	12,7	50,0	0,63	1 000 pcs	Blanc (WH)	533-65014
TLFD254DS-1X50YE	26,25	12,7	50,0	0,63	1 000 pcs	Jaune (YE)	533-65032
TLFD381DS-2X25WH	39,29	19,1	25,0	0,64	1 000 pcs	Blanc (WH)	533-65017
TLFD381DS-2X25YE	39,29	19,1	25,0	0,64	1 000 pcs	Jaune (YE)	533-65035
TLFD381DS-1X50WH	39,29	19,1	50,0	0,64	500 pcs	Blanc (WH)	533-65016
TLFD381DS-1X50YE	39,29	19,1	50,0	0,64	500 pcs	Jaune (YE)	533-65034

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

EN 45545-2

EN 50343 App. H

Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.