

Fiche produit

Caractéristiques

ZCMD29L1

OsiSense ZCMD - corps d'inter. de position -2O- brusque - câble 1m



Principales

| | |
|-----------------------------|--|
| Gamme de produits | OsiSense XC |
| Nom de gamme | Format standard |
| Fonction produit | Corps d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCMD |
| Conception du détecteur | Miniature |
| Type de carter | Fixe |
| Tête à associer | ZCE21 ZCE07 ZCEF2 ZCE08 ZCE14 ZCE63 ZCE13 ZCE11 ZCE02 ZCE24 ZCE09 ZCEG1 ZCE66 ZCE62 ZCE01 ZCE29 ZCEF0 ZCE67 ZCE10 ZCE06 ZCE28 ZCE27 ZCE64 ZCE65 |
| Matière du corps | Zamak |
| Nombre de pôles | 2 |
| Description des contacts | 2 "O" |
| Fonctionnement des contacts | À action brusque |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Accessoires associés | XCMD |
| Raccordement électrique | Câble amovible |
| Longueur de câble | 1 m |
| Composition du câble | 5 x 0,75 mm ² |
| Isolement | PvR |
| Forme d'isolation entre contacts | Zb |
| Matériau des contacts | Contacts plaqués argent |
| Ouverture positive | Avec |
| Vitesse d'attaque minimale | 0,01 m/min |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 300 V (degré de pollution 3) se conformer à UL 508 400 V (degré de pollution 3) se conformer à IEC 60947-5-1 300 V (degré de pollution 3) se conformer à CSA C22.2 No 14 |
| Résistance maximale entre bornes | 25 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3 |

| | |
|--|---|
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 KV se conformer à IEC 60664 4 kV se conformer à IEC 60947-1 |
| Protection contre les courts-circuits | 6 A cartouche fusible, type gG |
| Durée de vie électrique | 5000000 Cycle, DC-13 24 V, 3 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C 5000000 Cycle, DC-13 48 V, 2 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C 5000000 cycle, DC-13 120 V, 1 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C |
| Largeur | 30 mm |
| Hauteur | 50 mm |
| Profondeur | 16 mm |
| Poids du produit | 0,065 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
|---------------------------------------|-------------|

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|