



Porte-fusible, Basse tension, 25 A, AC 500 V, D2, IEC

Référence **FUSE CARRIER D2 E27 25A 500V**  
 N° de catalogue **CD27**

### Gamme de livraison

|                           |   |   |  |
|---------------------------|---|---|--|
| Gamme                     |   |   | Equipements complémentaires pour fusibles    |
| Fonction de base          |   |   | Porte-fusible                                |
| Domaine d'utilisation     |   |   | Basse tension                                |
| Courant assigné d'emploi  | I | A | 25   |
| Tension assignée d'emploi |   |   | AC 500 V                                     |
| Taille                    |   |   | D2   |
| Utilisable pour taille    |   |   | E27<br>utilisation avec cartouche-fusible D2 |
| Norme/Agrément            |   |   | IEC  |
| Matière                   |   |   | porcelaine                                   |
| Normes/Réglementations    |   |   | VDE  |

### Caractéristiques techniques ETIM 6.0

|   |  |  |            |
|---|--|--|------------|
| Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Cabochon à visser pour fusible DIAZED (EC000093)   |  |  |            |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Bouchon fileté Diazed (ecl@ss8.1-27-14-21-14 [AAB908012]) |  |  |            |
| taille  |  |  | DII        |
| matériau  |  |  | porcelaine |