

PRODUCT-DETAILS

226500

ALTILED ET 1000L A



Informations générales

Extension du type de produit	226500
Code de produit	7TCA091720R0061
EAN	5415022346701
Description courte	ALTILED ET 1000L A
Description longue	Bloc a phare etanche SATI - 100 pour cent LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 1000lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dim. mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Modulable - Debrochable

Technique

Application	Architectural, industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U _n)	230 V
Type de tension	AC
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	2

Nombre de têtes de luminaire	0
	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	1000 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Type de montage	Montage en surface/encastré
Matériau du couvercle	Plastique mat / satiné
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	690 g
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0...40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	143 mm
Produit Hauteur Net	95 mm
Produit Longueur Net	326 mm
Poids net	2.225 kg
Profondeur d'encastrement (t ₂)	337 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	2.650 kg
UPC	075114267328

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK106930A7420
--------------------------------	-----------------

Certificat NF

9AKK106930A7447

Installation

Instructions et manuels

9AKK106930A7411

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques

9AKK106930A7409

Data Sheet, Technical Information (Part 2)

9AKK106930A7396

Marketing Video

9AKK108466A1150

Classifications

ETIM 8

EC001957 - Emergency luminaire

ETIM 9

EC001957 - Emergency luminaire

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

WEEE B2C / B2B

Business To Business

CN8

94056080

UNSPSC

39111709

eClass

V11.0 : 27110305

Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)

3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

