

# XSAV12373L10EX

## CONTROLEUR DE ROTATION DIA 30MM, 120 A 3000 IMP MN, L= 10M SN = 10MM



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XS ATEX D
Nom de gamme	Application
Type de capteur	Détecteur de proximité inductif
Fonction de l'appareil	Surveillance de la rotation de la poussière ATEX
Nom du détecteur	XSA
Forme du capteur	Cylindrique M30
Dimension	81 mm
Type de carter	Fixe
Capacité de montage du détecteur	Encastrable
Matière	Métal
Matière du coffret	Laiton plaqué nickel
Portée nominale	10 mm
Type de signal de sortie	Numérique
Mode de raccordement	À 3 fils
Sortie numérique	1 "O"
Type de circuit de sortie	CC
Type de sortie numérique	PNP
Raccordement électrique	Câble
Longueur de câble	10 m
[Us] tension d'alimentation	12...48 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
Pouvoir de commutation en mA	<= 200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529

### Complémentaires

Type de filetage	M30 x 1,5
Face de détection	Frontal
Matière de la face avant	PPS
Portée	8...15 mm
Réglage gamme de fréquence	120...3000 cyc/mn
Domaine de fonctionnement	0...8 mm
Parcours différentiel	3...15% du Fr
Précision de répétition	3% du Sr
Composition du câble	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Isolement	PvR
État LED	État sortie: 1 LED (rouge)
Limites de la tension d'alimentation	10...58 V CC
Fréquence de commutation	<= 800 Hz
Chute de tension maximale	<1,8 V (fermé)
Consommation électrique	0...15 mA sans charge
Temporisation à la mise sous tension	9 s standard

Marquage	II2 D-Ex tb IIIC T90°C Db IP67
Longueur du filetage	57 mm
Hauteur	30 mm
Longueur	81 mm
Poids du produit	0,3 kg

## Environnement

Caractéristique d'environnement	Zone dangereuse
Normes	EN/CEI 60079-31 EN/IEC 60079-0
Directives	2014/34/EU - ATEX directive
Certifications du produit	INERIS 04ATEX0022X IEC-Ex INE 17.0006
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Zone poussière	Zone 21 - 22

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------