

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NSYDLA66G

## Thalassa PLM - PLM75 DLA

### chassis.distribution.modulaire 66 modules Rail 7035



#### Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage
Application	Application de distribution modulaire Polyvalent
Type de produit ou équipement	Châssis
Nom de l'appareil	DLA
Emplacement de montage	Avant de l'enveloppe
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial S3D Spacial Spacial CRN Spacial Spacial S3X Thalassa Thalassa PLM
Composition de l'appareil	1 structure de châssis 2 couvercle de finition 1 bornier neutre/terre 2 x 16 mm <sup>2</sup> 5 x 6 mm <sup>2</sup> 3 faces avant avec rail DIN 35 mm 1 plastron plein avec platine de montage
Quantité du lot	Lot de 1

#### Complémentaires

Matière	Face avant: isolant auto-extinguible Structure de châssis et rails: acier
Couleur	Face avant: gris (RAL 7035)
Mode de fixation	Par l'élément de fixation - à l'avant avec supports emplacement
Réglage	En hauteur de 40 à 85 mm pour Rail DIN
Nombre de rangées horizontales	4
Nombre total de modules de 18 mm	66
Type de plastron	Plaques pleines et découpées
Nombre de trous	3 trous
Hauteur	680 mm
Largeur	460 mm

#### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	6,834 kg
Hauteur de l'emballage 1	68 cm
Largeur de l'emballage 1	49 cm
Longueur de l'emballage 1	15 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------