

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 14812

## Multi9 - peigne - 2P - 63A - 24 modules - 16x27mm



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de raccordement
Description des lignes	1P + N
Length in 18 mm modules	24



### Complémentaires

Nombre de voies	8 voies N + 1 L
Configuration des pôles pour 1 voie	1 2P
Pas de raccordement	27 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	54 mm
Marquage	N L
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi	125 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
[Ui] tension d'isolement	620 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Largeur	430 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 NG125 Acti 9 Acti 9 C120

### Environnement

Normes	IEC 60664-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de pollution	3

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------