

Fiche produit

Caractéristiques

MTN6730-0002

SpaceLogic KNX - chauffage et refroidissement

- 6 sorties servomoteurs 230/24v



Principales

Gamme de produits	KNX
Type de produit ou équipement	Actionneur de chauffage
Mode opératoire	Système bus KNX
Type de bus	KNX
Rated output	0.05...0.16 A - 6 x for output switching on/off (heating)

Complémentaires

Total number of 18 mm modules	4
Montage du système d'installation	Rail DIN
Tension assignée de service (Us)	110...230 V
Type de charge	Vanne: 24 V CA Vanne: 110...230 V CA

Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
--------------------------	------

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	335 g
Hauteur de l'emballage 1	8,1 cm
Largeur de l'emballage 1	12,6 cm
Longueur de l'emballage 1	15,8 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
