

## PO80SCX50

### Paraboles



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre 60, 80 et 85cm.

### Spécifications techniques

- **Support du réflecteur en matériau composite.**
- Kit de montage ZO80SC (cod. 287404) inclus dans l'emballage.
- Support double tête disponible en option.
- **Qualité de réception maximale** pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement **multiple** 50 pièces.

PO80SCX50		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	81 x 75
Angle de OFFSET	°	22.75
Efficacité	%	≥ 75
Rapport f/d équivalent	dB	0.66
Angle d'élévation	°	0/50
Fixation au mât	mm	30-60
Résistance au vent 120Km/h 729N/m <sup>2</sup>	Kg (N)	55.2 (541.3)
Matériau du support		Composite
Diamètre	cm	80
Matériau du réflecteur		Acier
Couleur		Gris clair
Support de la double alimentation		DF80SC code 287422
Kit de montage		ZO80SC code 287404 inclus
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	37.6
Gain 11.7GHz	dB	38.2
Gain 12.7GHz	dB	38.6

Dimensions et conditionnement		
Pièces		50
Code EAN		8016978099252
Code EAN		8016978099283
Dimensions de l'emballage	mm	1050 x 780 x 950
Poids carton	Kg	240