

CMA-3151-500-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Transformateur de courant avec sortie analogique**

La simple conversion de « grands » courants AC (100 - 500 A AC) en une valeur analogique sans étapes intermédiaires. Convient aux dispositifs en aval, par exemple la détection de valeurs seuil.

Informations générales de commande

Version	Courant primaire: 500 A, Sortie : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Charge: 1 VA
Référence	1532050000
Type	CMA-3151-500-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337167
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 8 novembre 2022 09:49:53 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

CMA-3151-500-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	71 mm	Profondeur (pouces)	2,795 inch
Hauteur	117,8 mm	Hauteur (pouces)	4,638 inch
Largeur	80 mm	Largeur (pouces)	3,15 inch
Poids net	240 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02

Caractéristiques techniques

Classe d'isolation	E	Courant permanent de protection thermique $I_{thermique}$	$1,5 \times I_{nominale}$
Fréquence nominale	50 Hz		

Caractéristiques électriques

Charge	1 VA	Classe de précision	0,5
Courant primaire	500 A	Courant secondaire max.	20 mA

Dimensions des conducteurs sous tension

Conducteur rond	28 mm	Rail	30 x 10 mm
-----------------	-------	------	------------

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	SWMU_Konformitaetserklaerung_DE_EN_FR_ES
Catalogue	Catalogues in PDF-format

