



LFR-XXTTCAMHKXX

LFR SicWave

RADAR À FAISCEAU LIBRE

SICK
Sensor Intelligence.



illustration non contractuelle



Informations de commande

Type	Référence
LFR-XXTTCAMHKXX	6083693

Autres modèles d'appareil et accessoires → www.sick.com/LFR_SicWave

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Milieu	Liquides
Type de détection	En continu
Type de sonde	Filetage avec antenne cône intégrée en PEEK
Bande de fréquence	W-Band (entre 75 et 85 GHz)
Plage de mesure	Jusqu'à 20 m (65,62 ft)
Angle d'émission	7° ¹⁾
Pression du process	-1 bar ... 20 bar (-100 kPa à 2 000 kPa / -14,5 psig à 290,1 psig)
Température de process	-40 °C ... +130 °C
Certificat RoHS	✓
HART	✓
Affichage	Sans

¹⁾ En dehors de l'angle de rayonnement spécifié, l'énergie du signal du radar présente un niveau abaissé de 50 % (-3 dB).

Performance

Précision de l'élément de mesure	≤ 1 mm ¹⁾
Non-reproductibilité	≤ 1 mm
Résolution de mesure numérique	< 1 mm
Résolution de mesure analogique	0,3 µA
Dérive en température sortie numérique	≤ 3 mm / 10 K, max. 10 mm
Dérive en température sortie de courant	≤ 0,03 % / 10 K pour la plage de 16 mA ou ≤ 0,3 %
Écart au niveau de la sortie de courant par conversion numérique-analogique	< 15 µA
Durée du cycle de mesure	Env. 700 ms
Temps de réponse de palier	≤ 3 s ²⁾
MTBF	3,37*10 ⁶ h

¹⁾ Distance de mesure > 0,25 m / 0,8202 ft.

²⁾ Délai après un changement brusque de la distance de mesure de max. 2 m dans les applications de produits en vrac jusqu'à ce que le signal de sortie ait atteint pour la première fois 90 % de sa valeur en régime permanent (CEI 61298-2).

Électrique

Tension d'alimentation	12 V DC ... 35 V DC, de 18 V CC à 35 V CC, éclairage allumé ¹⁾
Classe de protection	III (IEC 61010-1)
Mode de raccordement	M20 x 1,5 / presse-étoupe PA noir (ø 5 mm à 9 mm)
Signal de sortie	4 mA ... 20 mA / HART ²⁾
Niveau d'encrassement	4
Indice de protection	IP66 / IP67
CEM	EN 61326-1
Courant de démarrage	< 3,6 mA
Catégorie de surtension	III (IEC 61010-1)
Protection contre les courts-circuits	✓

¹⁾ Tous les raccordements sont protégés contre l'inversion de polarité. Toutes les sorties sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.

²⁾ Plage du signal de sortie : 3,8 mA à 20,5 mA / HART (réglages par défaut); courant résiduel < 3,6 mA ou 22 mA.

Mécanique

Raccord process	Filetage G 1 ½ PN20 DIN3852-A / 316L
Matériau du boîtier	Plastique
Forme du boîtier	Boîtier à chambre unique
Matériau des joints	FKM (SHS FPM 70C3 GLT)
Matériau de l'antenne	PEEK
Second line of defence	Non intégré

Caractéristiques ambiantes

Température de fonctionnement	-40 °C ... +80 °C
Température ambiante d'entreposage	-40 °C ... +80 °C

Classifications

eCl@ss 5.0	27200505
eCl@ss 5.1.4	27200505
eCl@ss 6.0	27200505
eCl@ss 6.2	27200505
eCl@ss 7.0	27200505
eCl@ss 8.0	27200505
eCl@ss 8.1	27200505
eCl@ss 9.0	27200505
eCl@ss 10.0	27270807
eCl@ss 11.0	27270807
eCl@ss 12.0	27274501
ETIM 5.0	EC001447
ETIM 6.0	EC001447
ETIM 7.0	EC001447
ETIM 8.0	EC001447
UNSPSC 16.0901	41111950

Désignation

Désignation

Homologation

XX	Sans homologation
CA	ATEX II 1G, 1/2G, 2G Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, n° d'examen CE de type : KIWA 20ATEX0039 X
AE	ATEX II 1/2G, 2G Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, n° d'examen CE de type : KIWA 20ATEX0040 X
IC	CEI Ex ia IIC T6...T1, Ga, Ga/Gb, Gb, n° d'examen CE de type : IECEX KIWA 20.0014X
IE	CEI Ex db IIC T6...T1, Ga/Gb, Gb, n° d'examen CE de type : IECEX KIWA 20.0015X

Version d'antenne/Second line of defence

B	avec antenne cône plastique
T	Filetage avec antenne cône intégrée
U	Filetage avec antenne cône intégrée avec second line of defence
F	Bride avec système d'antenne encapsulé
G	Bride avec système d'antenne encapsulé avec second line of defence
H	Raccord hygiénique avec système d'antenne encapsulé

Raccord process/matériau

XX	Sans raccord process
XC	Étrier de montage, longueur : 170 mm / 316L
XD	Étrier de montage, longueur : 300 mm / 316L
TA	Filetage G ¾ PN20, DIN3852-A / 316L
TB	Filetage ¾" NPT PN20, ASME B1.20.1/316L
TC	Filetage G 1½, PN20, DIN3852-A / 316L
TD	Filetage 1½ NPT PN20, ASME B1.20.1/316L
FB	Bride DN 50 PN40 forme C, DIN2501/316/316L
FH	Bride DN 80 PN40 forme C, DIN2501/316/316L
FL	Bride DN100 PN16 forme C, DIN2501/316/316L
FS	Bride DN150 PN16 forme C, DIN2501/316/316L
GI	Bride 2" 150lb RF, ASME B16.5/316/316L
GM	Bride 3" 150lb RF, ASME B16.5/316/316L
GP	Bride 4" 150lb RF, ASME B16.5/316/316L
CA	Clamp 2" PN16 (Ø64 mm) DIN32676, ISO2825/316L
RA	Raccord laitier DN50, PN16, DIN11851/316L

Matériau/joint/température de processus

C	Matériau de l'antenne PP, joint PP, température de processus -40 à +80 °C
I	Matériau de l'antenne PTFE, joint PTFE, température de processus -40 à +130 °C
J	Matériau de l'antenne PTFE, joint PTFE, température de processus -40 à +200 °C
W	Matériau de l'antenne PTFE, joint PTFE, température de processus -196 à +200 °C
A	Matériau de l'antenne PEEK, joint FKM (SHS FPM 70C3 GLT) et PP, température de processus -40 à +130 °C
B	Matériau de l'antenne PEEK, joint FKM (SHS FPM 70C3 GLT) et PP, température de processus -40 à +200 °C

Entrée de câble/raccordement

B	Connecteur cylindrique M12x1 affectation des broches B
M	M20x1,5 / presse-étoupe, PA noir (Ø 5-9 mm), standard
2	M20x1,5 / presse-étoupe, laiton nickelé (Ø 5-9 mm)
O	M20x1,5 / presse-étoupe, laiton nickelé (Ø 6-12 mm)
J	½ NPT/presse-étoupe, PA noir (Ø 5-9 mm)
P	½ NPT/presse-étoupe, laiton nickelé (Ø 6-12 mm)

Électronique

H	2 conducteurs, 4 20 mA/HART
---	-----------------------------------

Boîtier/indice de protection


K	Boîtier à une chambre en plastique/IP67 / IP67
A	Boîtier à une chambre en aluminium/IP66 / IP68
Z	Acier inoxydable/à une chambre (électropoli) / IP66 / IP68 / IP69

Affichage/panneau de commande

X	Sans afficheur
A	afficheur intégré
K	écran joint ; avec WPAN, commande avec un stylet magnétique

Homologations supplémentaires

X	Sans homologation
---	-------------------



SICK EN BREF

SICK est l'un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les applications industrielles. Notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les accidents et la prévention des dommages environnementaux.

Nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos exigences. Nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement à vos besoins. Nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

Nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accompagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité.

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANS LE MONDE ENTIER, PRÈS DE CHEZ VOUS :

Interlocuteurs et autres sites sur → www.sick.com