

Fiche produit

Caractéristiques

GV2DM205BD

TeSys GV2DM - démarreur combiné 2 sens de marche - 0,63..1A - 24Vcc



Principales

Gamme de produits	TeSys
Nom de l'appareil	GV2DM
Type de produit ou équipement	Démarreur moteur
Type de démarreur moteur	Réversible
Type de coordination	Type 1
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-3
Puissance moteur kW	0,25 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 0,37 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 0,25 kW à 440 V CA 50/60 Hz 0,37 kW à 440 V CA 50/60 Hz
[Uc] control circuit voltage	24 V CC
Courant de déclenchement magnétique	13 A

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 3-contacteur inverseur unipolaire 1 Disjoncteur moteur type GV2ME 1 bloc d'assemblage GV2AF3
Zone de réglage de protection thermique	0,63... 1 A
Pouvoir assigné de coupure	Iq 50 kA à 440 V se conformer à IEC 60947-4-1 Iq 50 kA à 500 V se conformer à IEC 60947-4-1 Iq 50 kA à 400/415 V se conformer à IEC 60947-4-1
Poids du produit	0,963 kg
Hauteur	176,4 mm
Largeur	90 mm
Profondeur	99,6 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	1,454 kg
Hauteur de l'emballage 1	10,2 cm
Largeur de l'emballage 1	26 cm
Longueur de l'emballage 1	13 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	9,163 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------