

Fiche produit

Article n° 25.326.3853.1

Connecteur PCB 8113 B / 8 VL OB SW

| | |
|-------------------|---------------|
| Article n° | 25.326.3853.1 |
| EAN | 4015573184374 |
| Unité de commande | 50 Piece(s) |

certificats/approbations

Données techniques
général

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Espacement modulaire | 5 mm |
| Type de connexion | Connexion à vis |
| processus de soudure | Aucun |
| Répartiteur compact | boîte |
| Nombre de pôles | 8 |
| Marquage | Aucun |
| Fixation | Aucun |
| Sens de branchement du connecteur | 90° |

Données techniques

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Section transversale nominale | 2,5 mm ² |
| Courant nominal | 12 A |
| Catégorie de surtension I | 1000 V |
| Catégorie de surtension II | 400 V |
| Catégorie de surtension III | 250 V |
| Tension nominale d'impulsion | 4 kV |
| longueur de fil | 6 mm |

données de connection

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Section minimum fil rigide | 0,14 mm ² |
| Section maximum fil rigide | 2,5 mm ² |
| Section minimum multi-brins | 0,14 mm ² |
| Section maximum multi-brins | 2,5 mm ² |
| longueur de fil | 6 mm |

Données techniques UL/CSA

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Section traversante norme UL | 22-12 AWG |
| Tension UL | 300 V |
| Câblage actuel | 15 A |
| Câblage d'usine actuelle | 15 A |
| Section traversante norme CSA | 22-12 AWG |
| Tension CSA | 300 V |
| CSA actuel | 15 A |


Autre




| | |
|------------------------------|------------------|
| Type de matériau d'isolation | Thermo-plastique |
| Couleur | noir |
| hauteur | 26 mm |
| profondeur | 12,6 mm |

| | |
|----------------------------|------------|
| matière Vis de fixation | CuSn/Steel |
| matière de base de contact | CuSn |
| matière surface de contact | Sn |

Dessin technique

gezeichnete Ausführung 6-polig
drawn version 6-poles



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

| Teile-Nr. part number | PoL/ pole | G | T | Teile-Nr. part number | PoL/ pole | G | T |
|--------------------------|--------------|----|----|--------------------------|--------------|-----|-----|
| 25.326.3253.F | 2 | 10 | 5 | 25.326.4353.F | 13 | 65 | 60 |
| 25.326.3353.F | 3 | 15 | 10 | 25.326.4453.F | 14 | 70 | 65 |
| 25.326.3453.F | 4 | 20 | 15 | 25.326.4553.F | 15 | 75 | 70 |
| 25.326.3553.F | 5 | 25 | 20 | 25.326.4653.F | 16 | 80 | 75 |
| 25.326.3653.F | 6 | 30 | 25 | 25.326.4753.F | 17 | 85 | 80 |
| 25.326.3753.F | 7 | 35 | 30 | 25.326.4853.F | 18 | 90 | 85 |
| 25.326.3853.F | 8 | 40 | 35 | 25.326.4953.F | 19 | 95 | 90 |
| 25.326.3953.F | 9 | 45 | 40 | 25.326.5053.F | 20 | 100 | 95 |
| 25.326.4053.F | 10 | 50 | 45 | 25.326.5153.F | 21 | 105 | 100 |
| 25.326.4153.F | 11 | 55 | 50 | 25.326.5253.F | 22 | 110 | 105 |
| 25.326.4253.F | 12 | 60 | 55 | 25.326.5353.F | 23 | 115 | 110 |
| | | | | 25.326.5453.F | 24 | 120 | 115 |

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-----|--------------------|--------|------------|------|---------------------------|-------|
| .F Farbe/colour | / | 2:1 | Werkstoff/Material | 2010 | Eng/Date | Name | Zeichnung Nr./Drawing No. | Index |
| .0 grau/grey | / | / | 2010 | 05.02. | Schmitt J. | T | 25.326.3253.0 01K | |
| .1 schwarz/black | / | / | 2010 | 05.02. | Schmitt J. | T | 25.326.3253.0 01K | |
| .7 grün/green | / | / | 2010 | 05.02. | Schmitt J. | T | 25.326.3253.0 01K | |
| .9 orange | / | / | 2010 | 05.02. | Schmitt J. | T | 25.326.3253.0 01K | |

| | | | | |
|---|---|---|-----------------|--------|
| Anforderung nach General tolerance | D00 - Zeichnung, keine manuellen Änderungen D00 - Drawing, no manual modifications allowed | 1. Verwendung: First use | Stell- Sheet | 1 1 |
| <p style="font-size: small;">Tolerancing nach DIN 7187/Tolerance system acc. to DIN 7187. This DIN standard defines the working principle. According to the principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.</p> <p style="font-size: x-small;">Tolerancing with Wieland document 00-500-5010 lists of prohibited / disallowed hazardous substances to be declared</p> | | <p style="font-size: small;">Werte in mm/Dimensions are in mm</p> | | |
| <p style="font-size: small;">Ersatz für/Replacement for: -</p> | | <p style="font-size: small;">Type: 8113 B / 2-24 VL 02</p> | | |
| <p style="font-size: small;">Wieland Wieland Group Wieland Group</p> | | <p style="font-size: small;">LP_STECKKLEMME mit Steck- und Schraubenschluß Rastermaß 5,0 Pluggable PCB terminal rising cage clamp pitch 5</p> | | |