

Fiche produit

Caractéristiques

8740003000

Moteur de registre 24V TOR avec ressort de rappel



Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	LF
Modèle d'actionneur	LF24
Destination du produit	amortisseurs
Commande	Tournant
Type de commande	Commande manuelle avec clé allen 5/32
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance nominale du transformateur en VA	7 VA
Puissance consommée en W	5 W
Consommation moyenne au maintien en W	2,5 W
Consommation moyenne au maintien en VA	7 VA CA
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Retour perte de puissance	Rappel de ressort
Étalonnage automatique de la course	Faux
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	35 lb.in 4 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	1 m
Temps de retour du ressort	20 s
Rotation de l'actionneur	95 °
Réglage de la plage de rotation	37...100°
Temps de course	150 s
Temps de course sans charge étendre	40 s
Temps de course sans charge rétracter	40 s
Degré de protection IP	IP54
Température ambiante de fonctionnement	-30...50 °C
Humidité relative	0...95 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...80 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	10,1 cm
Largeur de l'emballage 1	12,4 cm
Longueur de l'emballage 1	28,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,508 kg

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------