

IQ Beam

THORN

96635330 IQ BEAM 3000-840 MC HF Q600

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--|------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|
| LED 25W IQBM_LO-840MC | IEC EN 60598-1 RG 1 | | IP20 | IK03 | | CE | | | 650°C | T _a -20 +40 |
|-----------------------|---------------------|--|------|------|--|----|--|--|-------|---------------------------|


IQ Beam

Luminaire LED modulaire et encastré avec optique linéaire, pour les plafonds à fers apparents, en placoplâtre et à fers cachés. Flux fixe, Driver. Classe électrique I, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : acier blanc laqué. Diffuseur : Réflecteur mini-cellule. Compatible à une installation en assise, installation en recouvrant en option. Livré avec LED 4 000 K.


Dimensions : 597 x 597 x 60 mm
Puissance du luminaire: 24,9 W
Flux lumineux du luminaire: 3000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 120 lm/W
Poids : 4,12 kg



TLG_IQBM_F_MC.jpg



TLG_IQBM_M_LDQMC.wmf



TLG_SP_0044908.ltd

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 3000 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 120 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 80
Convertisseur: 1 x 87500780 LC 27/500/54 fixC Ip
SNC2
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur*: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 24,9 W Facteur de puissance = 0,98
Equipement: FIX
Catégorie de maintenance CIE 97: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting